

Паспорт виробу

TS 1500 G *



Зачинювач верхнього розташування з шиною ковзання для
стулок шириною до 750 мм

ЗАСТОСУВАННЯ

- Право- та лівосторонні навісні розпашні двері
- Навісні двері із шириною стулки до 750 мм
- Монтаж на дверному полотні з боку, де розташовані дверні петлі, верхній монтаж з боку навпроти того, де розташовані дверні петлі



ОСОБЛИВОСТІ

- Фіксована сила закривання EN1
- Можливе використання для дверей з петлями праворуч та ліворуч без перемикання
- Гідравлічний кінцевий дохлоп, що прискорює рух дверей незадовго до досягнення закритого стану
- Можливе індивідуальне налаштування швидкості зачинення
- Усі функції регулюються спереду (окрім сили закривання)

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	TS 1500 G *
Ширина стулки (макс.)	750 mm
Вид монтажу	Монтаж на дверному полотні з боку, де розташовані дверні петлі, Верхній монтаж з боку навпроти дверних петель
Придатність протипожежних дверей	Ні
Регульована швидкість зачинення	Так
Регульоване кінцеве дотискання	Так, через клапан
Позиція регулювання сили закривання	Збоку
Фіксатор	Опціонально
Інтегрований датчик диму	Ні

СКЛАДАЄТЬСЯ З:

КОВЗАЮЧА ТЯГА TS 1500 G

з важелем



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри	Довжина
Ковзаюча тяга TS 1500 G	з важелем	101887	білий RAL 9016	390 x 30.5 x 20.5 mm	390 mm
Ковзаюча тяга TS 1500 G	з важелем	101888	згідно з таблицею RAL	390 x 30.5 x 20.5 mm	390 mm
Ковзаюча тяга TS 1500 G	з важелем	101885	Сріблястий колір	390 x 30.5 x 20.5 mm	390 mm

КОРПУС ЗАМИКАЧА TS 1500 G *

Основний корпус для дверного замка верхнього розташування з шиною ковзання EN 1



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри	Ширина стулки (макс.)
Замікач GEZE TS 1500 G *	Розмір EN 1 (без ковзаючої тяги та важеля)	N/A	Сріблястий колір	177 x 39 x 50 mm	750 mm
Замікач GEZE TS 1500 G *	Розмір EN 1 (без ковзаючої тяги та важеля)	N/A	білий RAL 9016	177 x 39 x 50 mm	750 mm
Замікач GEZE TS 1500 G *	Розмір EN 1 (без ковзаючої тяги та важеля)	N/A	згідно з таблицею RAL	177 x 39 x 50 mm	750 mm
Замікач GEZE TS 1500 G *	Розмір EN 1 (без ковзаючої тяги та важеля)	N/A	темно-бронзовий	177 x 39 x 50 mm	750 mm

КОМПОНЕНТИ

КРИШКА ДВЕРНОГО ЗАМИКАЧА

для TS 1500, використовується лише для монтажу на дверному полотні



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри	Довжина
Кришка дверного замкача	для TS 1500, використовується лише для монтажу на дверному полотні	080147	Сріблястий колір	188 x 47 x 57.5 mm	188 mm
Кришка дверного замкача	для TS 1500, використовується лише для монтажу на дверному полотні	080149	білий RAL 9016	188 x 47 x 57.5 mm	188 mm
Кришка дверного замкача *	для TS 1500, використовується лише для монтажу на дверному полотні	080148	темно-бронзовий	188 x 47 x 57.5 mm	188 mm

БЛОК МЕХАНІЧНОЇ ФІКСАЦІЇ

Для ковзаючої тяги Standard-/T-Stop-/Boxer 20,7 мм



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер
Блок механічної фіксації	для ковзаючої тяги стандарт / T-Stop / Boxer 20,7 мм, з регулюванням утримуючої сили, що вмикається та вимикається, з можливістю перекривання	071924

ПРУЖНИЙ ОБМЕЖУВАЧ ВІДКРИВАННЯ

для клепаної ковзаючої тяги, стандартної ковзаючої тяги BG, стандартної ковзаючої тяги та ковзаючої тяги Boxer 20,7 мм



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер
Пружний обмежувач відкриття	для клепаної ковзаючої тяги, стандартної ковзаючої тяги BG, стандартної ковзаючої тяги та ковзаючої тяги Boxer 20,7 мм	069780

МОНТАЖНИЙ МАТЕРІАЛ

МОНТАЖНА ПАНЕЛЬ КОВЗАЮЧОЇ ТЯГИ *

для TS 1500 G



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Монтажна панель ковзаючої тяги	для TS 1500 G	072355	згідно з таблицею RAL
Монтажна панель ковзаючої тяги	для TS 1500 G	072333	Сріблястий колір

МОНТАЖНА ПАНЕЛЬ ДВЕРНОГО ЗАМИКАЧА

для TS 1500



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Монтажна панель дверного замкача	для TS 1500	029683	темно-бронзовий
Монтажна панель дверного замкача	для TS 1500	029682	Сріблястий колір
Монтажна панель дверного замкача	для TS 1500	029685	білий RAL 9016
Монтажна панель дверного замкача	для TS 1500	029686	згідно з таблицею RAL



* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.